

LED Stehleuchte, direkte / indirekte Beleuchtung

Artikelnummer 60333383



- Der Push-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Einund Ausschalten der Leuchte.
- Direkte (ca. 45 %) und indirekte (ca. 55 %) Beleuchtung.
- Hohe Energie-Effizienz für ein wirtschaftliches Produkt.
- Der optimierte Diffusor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche und vermeidet störende Blendung.

Technische Daten

Leistung: 52 W

Gewichteter Energieverbrauch: 52 kWh / 1000 h

Spannung: 200 – 240 V AC, 50 Hz

Lichtstrom: 5600 Lumen, 2500 lm direkt, 3100 lm indirekt

Lichtausbeute: 108 Lumen / Watt

Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 Mac Adam-Ellipsen

Max. Beleuchtungsstärke: 1200 Lux (Messabstand 115 cm)

Farbwiedergabeindex (Ra): > 80

UGR (Unified Glare Rating): < 19

Lebensdauer: 50 000 Stunden (L 80)

Stand by Leistung: < 0.5 W

Höhe: 1965 mm

Leuchtenfuss: 420 mm Länge x 220 mm Breite x 8 mm Höhe

Leuchtenkopf: 500 mm Länge x 220 mm Breite x 41 mm Höhe

Leuchtenstange 35 mm Länge x 35 mm Breite, 2-teilig

Kabellänge: 2.0 m, ansteckbar an der Stange

Nettogewicht: 10 kg

Material: Aluminium, Stahl, PS, PMMA

Verpackung: weisse Verpackung mit farbiger Etikette

1 Paket: 115 x 40 x 8 cm, 11.5 kg, Gurtmass: 211 cm

Lichtquelle: Energieeffizienzklasse: C

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden.

Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.